

NT29/OPT

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD LED.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Ópticas mini.
 Óptica estándar 65°. Disponible, 30°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico remoto. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Mini ópticas.
Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
 Disponible negro RAL 9005.




EN


Mounting: Surface/Suspended.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Mini lenses.
 Standard lense 65°. Available, 30°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Remote electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Extruded aluminum profile. Diffuser: Mini lenses.
Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
 Available black RAL 9005.



ESTANDAR | STANDARD
 NT29/OPT-65°-2850-64W




NT29/OPT-30°-2850-64W



ESTANDAR COLOR BLANCO
 STANDARD WHITE COLOR

DISPONIBLE PARA ADOSAR
 AVAILABLE FOR SURFACE



ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
N29313K6B	NT29/OPT-65°-1170-25W 3600lm/940	1,3	25W	3600	144 lm/W	4000
N29515K5B	NT29/OPT-65°-1730-38W 5500lm/940	1,7	38W	5500	145 lm/W	4000
N29616K4B	NT29/OPT-65°-2010-45W 6400lm/940	2,0	45W	6400	142 lm/W	4000
N28919K0B	NT29/OPT-65°-2850-64W 9000lm/940	2,8	64W	9000	141 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 30° FLORON DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET