

MKO

ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Acero. Difusor: Policarbonato.
Acabado: Color negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K.
Optical system: Difusor opal.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, emergency Kit (1-3 h).
Materials: Body: Steel. Diffuser: Polycarbonate.
Surface finish: Black color RAL 9005.




ALTA RESISTENCIA

IMPACTOS, POLVO, HUMEDAD, CORROSION, VIBRACIONES.
 ANTIRROBO.

HIGH RESISTANCE

IMPACT, DUST, HUMIDITY, CORROSION, VIBRATIONS.
 ANTI THEFT.


MKO-1210-60W



FLICKER FREE



MONTAJE/MOUNTING



ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS / 5 YEARS
- 220-240V / 50-60Hz
- IP 65
- IK 10
- CLASE I / CLASS I
- 50.000h / L80B10
- 20° / +40°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- EMERGENCY
- 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE / ONLINE CONFIGURATION



Código / Code	Referencia / Reference	Kg / Kg	Potencia / Power	Lúmenes / Lumens	Eficiencia / Efficiency	CCT (K) / CCT (K)
MKO214K6N	MKO-610-40W 4600lm/840	3,8	40W	4600	115 lm/W	4000
MKO316K9N	MKO-1210-60W 6900lm/840	3,8	40W	6900	115 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP)